



外形尺寸 Shell size	DF20-2	DF20-3	DF20-4	DF20-5	DF20-6	DF20-7	DF20-8	DF20-9	DF20-10	DF20-11	DF20-12
	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装	正装	正装
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction											
额定电流/电压 Rated current/voltage	10A-250V	10A-250V	10A-250V	7A-250V	5A-150V	5A-150V	5A-150V	5A-125V	5A-125V	5A-125V	5A-125V
工作电压(AC, V)分钟 Operatin limit voltage(AC, V,rms)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
耐电压(AC, V)1分钟 Withstanding voltage (AC, V,rms)1minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗(MΩ) 5V/500V Insulation resistance(MΩMX,1A)DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗(MΩ) DC1A Contact resistance(MΩ MIX,1A)DC 1A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
接触对孔径φ(mm) Soidre inter diameter	2.5 2	2.5 2	2.5 2	2 2	1.2 1.5	1.2 1.5	1.2 1.5	1.2	1.2	1.2	1.2

